

### **Merkblatt und Hinweise für Magnetschilder**

1. Die Auflagefläche und das Magnetschild müssen vor dem Auflegen des Magnetschildes sauber, staubfrei und trocken sein.
2. Das vollflächig auszulegende Magnetschild muss eben sein und darf z.B. keine «Eselohren» aufweisen.
3. Abgenommene Magnetschilder müssen flach gelagert werden. Ein Knicken, Zusammenrollen oder falten vermindert die Verwendbarkeit erheblich. Sollten Sie ein Magnetschild dennoch einmal zusammenrollen, muss die bedruckte Fläche stets aussen liegen.
4. Magnetschilder nicht über Zierleisten oder scharfe Kanten der Kfz-Karosserie auflegen.
5. Vor jedem Waschgang (manuell oder maschinell) muss das Magnetschild abgenommen werden.
6. Zu starke Lackschichten oder Spachtelstellen an der Auflagefläche der Karosserie schränken die Verwendbarkeit unter Umständen erheblich ein.
7. Bei sommerlichen Aussentemperaturen und ununterbrochenem, mehrtägigem Anhaften des Magnetschildes auf der Fahrzeugkarosserie kann es u. U. vorkommen dass ein Verkleben mit dem Autolack stattfindet. Zur Vermeidung derartiger Gefahren sind Magnetschilder während der Nacht oder des Nichtgebrauches von der Karosserie zu entfernen. Tagsüber sollte das Magnetschild wenigstens einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden.
8. Eine längere, ununterbrochene Verwendung von Magnetschildern auf frisch angebrachten Lackoberflächen kann unter Umständen zu geringfügigen Schattenbildungen führen.
9. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Magnetschilder bei bestimmten Lacken (z.B. Metalliclacken) Verfärbungen verursachen können. Eine regelmässige Kontrolle wird empfohlen.
10. Die Verwendung von Magnetschildern auf überlackierten Flächen (Zweitlackierung) kann zu leichten Farbveränderungen führen und wird daher nicht empfohlen.
11. Die Reinigung der Magnetschilder sollte nur mit Wasser erfolgen. Keinesfalls darf die Reinigung mit lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten erfolgen.
12. Treten bei Magnetfolien durch besondere Umstände Wellen auf, so empfehlen wir, die Folien an mind. 1mm starken Blechwänden bei ca. +30 bis +40 Grad Celsius, 24 bis 48 Stunden haften zu lassen.
13. Magnetschilder sind mindestens 1 x wöchentlich vom Lack abzunehmen.