



# Hanita XTRM SkyLite 20X PRO

## Einführung

XTRM PRO ist unsere neue langlebige Produktserie für den Außenbereich, wobei XTRM SkyLite PRO für schräge und horizontale Anwendungen (typischerweise Dachverglasungssysteme) konzipiert ist. Es basiert auf einer neuen UV-beständigen Oberflächenbeschichtung, die die Lebensdauer des Produkts unter rauen Außenbedingungen verlängert, in Kombination mit einer einzigartigen Metallegierung, die eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit bietet. Das Produkt ist ohne SR-Deckschicht konzipiert. Die Installation erfolgt jedoch mit einer Schutzkappe für eine kratzerfreie Anwendung (wird nach der Installation entfernt).

## Garantierte Lebensdauer in Jahren:

	XTRM SkyLite 20X PRO
Vertikal	-
Horizontal / Schräg	10

## Optische und Sonnenschutzigenschaften:

Verglasung	Einfachverglasung	Doppelverglasung
Durchlässigkeit für sichtbares Licht %	23	21
Reflektiertes Licht (innenseitig) %	31	35
Reflektiertes Licht - (außenseitig) %	26	27
UV-Schutz in %	99.9	99.9
Zurückgeworfene Sonnenenergie insgesamt %	26	26
Durchlässigkeit für Sonnenenergie insgesamt %	20	17
Absorbierte Sonnenenergie insgesamt %	54	57
Solarer Warmegewinnkoeffizient (G-Wert)	0.37	0.27
Schutz vor Sonnenenergie insgesamt	63	73